

# Cargador de budines



El sistema de carga de budines fue especialmente diseñado para absorber las diferencias del producto y los frecuentes cambios de peso y formato sin hacer modificaciones sobre el mismo.

Dicho sistema inicia en el traspaso de los budines desde la línea de producción a las cintas de carga, luego se genera un pulmón mínimo de producto y por último se sincroniza la carga a la empaquetadora.

También posee una regulación automática de la velocidad de la empaquetadora, dicho control de velocidad absorbe las diferencias de protección y tiene la capacidad de arrancar y detener la máquina automáticamente.

Todo este proceso puede abarcar el control de la máquina de empaquetar logrando así el mínimo de personal en el área.



El control de todo el sistema está realizado por un PLC y por intermedio de un Panel Touch se accede a los parámetros del mismo facilitando de esta manera los cambios de formatos para los diferentes productos.

Las cintas de carga están manejadas por motoredutores libres de mantenimiento, sus bastidores son fabricados totalmente en acero inoxidable y poseen bandas de poliuretano.

Este cargador de budines es fácilmente adaptable a cualquier envasadora .

Las especificaciones ilustradas o descritas pueden ser modificadas sin previo aviso



**Envasadoras Flow Pack Cargadores automáticos Automatizaciones especiales**

Delcase 2476 (B1610CWD) Ricardo Rojas Bs. As. Argentina. Tel (5411) 4740-7618  
Tel (5411) 2071-1138 Email [ventas@alipack.com.ar](mailto:ventas@alipack.com.ar) Web <http://www.alipack.com.ar>